

# CLOU Holzpaste

## vodou ředitelný tmel na dřevo

### Oblasti použití:

Vodou ředitelný tmel se používá na nábytek, dveře, parkety, podlahová prkna, schody, obklady, trámy, přepažení apod. k vytmelení trhlin, malých děr, mezer a prohlubní ve dřevě.

### Vlastnosti:

Všechny odstíny tmelu jsou mezi sebou navzájem mísitelné, takže můžete vytvořit i nestandardní odstín. Tmel se nepropadá a nepraská. Po zaschnutí můžete tmel brousit, hoblovat, pilovat, řezat, vrtat, obrábět a domořit mořidly a lakovat laky CLOU.

### Návod k použití:

Opravované díry, mezery a prohlubně ve dřevě lehce navlhčete vodou a stěrkou vyplňte tmelem CLOU Holzpaste v odpovídajícím odstínu, hlubší prohlubně tmele několika vrstvami nad sebou a mezi jednotlivými vrstvami tmelu nechejte tu předchozí dobře zaschnout. Po vyschnutí vyvýšený tmel zabruste jemným papírem do roviny.

Při opravě už dříve mořených, lazurovaných nebo lakovaných ploch všechny okolní stopy po tmelu umyjte vlhkým hadříkem tak, aby zůstalo jen vlastní vyplnění opravy.

Vytvrzený a zabroušený tmel můžete povrchově upravit mořidly a laky CLOU. Výsledný odstín vznikne až po provedené konečné úpravě, proto doporučujeme úpravu nejdříve vyzkoušet mimo opravovaný objekt, aby výsledný odstín souhlasil s požadovaným.

Obal po odebrání tmelu opět dobře uzavřete.

### Ředění:

Zhoustlý tmel naředíte čistou vodou.

### Čištění náradí:

Náradí ihned po použití očistěte čistou vodou.

### Skladování a likvidace:

Uchovávejte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladu, chraňte před mrazem.

Zbytky produktu předejte k likvidaci na sběrné místo starých laků, nevyčištěný obal likvidujte jako nespotřebovaný produkt. Obal může být po vyčištění znovu použit nebo surovinově zpracován. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.  
Nehořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice.  
Velikost balení 250 g.